

## Estructuras...

### 6 ESTRUCTURAS DE SUPERFICIE



#### Estructura Rústica

Un acabado muy natural del decorado mediante unos relieves muy discretos.



#### Estructura Sincronizada

Un relieve que sigue las vetas de la madera del diseño y le restituye toda su autenticidad.



#### Sincronizada satinada

Una estructura sincronizada de alta definición. Satinada en la superficie y a la vez brillante y ultramate en los poros del motivo de madera. ¡Impresionante por su realismo!



#### Sincronizada y helio cromo

Un conjunto de brillo (mate en superficie y brillante en los poros del diseño) para un relieve aún mayor.



#### Acabado mate y liso


Una estructura mate y lisa agradable al tacto que imita de maravilla el aspecto del cemento y el óxido.



#### Estructura madera mate

Un estructura de madera mate de aspecto y tacto suave como el terciopelo.


## ...Dos perfiles patentados para un ensamblaje perfecto...



**RÁPIDO**  
**PRECISO**  
**FÁCIL**


La nueva generación de sistemas de ensamblaje de suelos laminados Alsapan Flooring.

Zip'n'go, ha sido desarrollado por Alsapan flooring. Es un sistema de ensamblaje para suelos laminados. Facilita el ensamblaje por el lado estrecho de las lamas mediante simple bloqueo. Zip'n'go es preciso, reversible y no requiere ningún esfuerzo.



#### CLIP A

Un sistema de ensamblaje que ha demostrado su eficacia. Se inserta la ranura en la lengüeta colocando el lado mayor de la lama de forma oblicua y después se baja la lama hacia el suelo. Se inserta a continuación el lado pequeño de la lama golpeándolo suavemente con un martillo y un taco de colocación para garantizar una junta perfecta.



## ...Y pictogramas que simplifican la vida

### 4 BISELES EN CADA TABLA



El bisel en los 4 lados da un efecto de parquet tradicional. El lacado de las juntas permite una limpieza fácil del suelo y una impermeabilidad óptima.

### PROTECCION ESPECIAL



Protección de las juntas sellando los cantos de las lamas con parafina para mejorar la impermeabilidad.

### ESPECIAL PARA SUELO RADIANTE



Compatible con el suelo radiante de baja temperatura.

### CLASES DE USO



23



32



23



33

Uso doméstico intenso y comercial general (medio).

Uso doméstico intenso y comercial muy frecuentado.



La marca CE presentada en todos nuestros productos garantiza que los mismos se fabrican conforme a las normas vigentes y garantiza una libre circulación de las mercancías dentro del mercado único.